

DESCRIPCIÓN

S.B.A.™ de Super-Krete es un producto multiuso formulado para su uso como un agente de adhesión al colar concreto nuevo sobre concreto existente y también como un aditivo para todos los tipos de reparaciones estructurales y proyectos de repavimentación ó recubrimientos. Cuando el S.B.A.™ se mezcla con cemento y agregados de varios tamaños se crea una fuerte adhesión, muy útil en las reparaciones estructurales. El S.B.A.™ le da al cemento propiedades únicas que son inalcanzables con cualquier otro agente de adhesión. Cuando se añade al cemento Portland y arena (de acuerdo con las especificaciones de Super-Krete) proporciona una excelente adherencia y flexibilidad y permite al usuario aplicar el material en cualquier profundidad ó espesor.

USOS

Reparación de hormigón
Agente de adhesión
Presas
Interior y exterior

Reparación de piscinas
Reparaciones estructurales
Renivelaciones
Horizontal y vertical



VENTAJAS

Adhesivo, agente de unión
Fácil de usar

Premezclado
Aditivo para concreto

No-corrosivo
Multipropósito

CSI SECCIONES RELACIONADAS

03 01 30.61 - Repavimentación de Cast-In-Place de hormigón
03 01 40.61 - Recubrimiento de hormigón precolado impermeable
03 05 00.00 - Resultado del trabajo común para el hormigón
32 01 19.62 - Parches a pavimento rígido
32 01 26.74 - Recubrimientos de hormigón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar los productos Super-Krete sobre el hormigón, la superficie tiene que estar libre de selladores, compuestos de curado y antiadherentes. Consulte siempre la especificación S-1 de Super Krete para las pruebas de superficies, limpieza, preparación y los requisitos de porosidad antes de aplicar S.B.A.™ sobre cualquier superficie de hormigón.

Super-Krete International, Inc. recomienda que todas las aplicaciones de Super-Krete sobre hormigón se traten primero con Pene-Krete™.

MEZCLA

Para su uso como agente de adhesión; mezclar bien con un taladro y pulverice ó extiender a cepillo ó escoba el S.B.A.™
Para su uso como aditivo a la mezcla; mezcle los productos del recubrimiento de cemento con el S.B.A.™ en lugar de agua (podrían usarse agregados pétreos dependiendo de la profundidad del parche ó relleno requerido).
El S.B.A.™ debe de estar húmedo durante la instalación del material de recubrimiento para garantizar la máxima adhesión, el S.B.A.™ debe estar siempre húmedo para unir cualquier tipo de mezcla de cemento. Cuando se utiliza S.B.A.™ como capa primer ó de imprimación para pinturas ó selladores, debe de estar seco antes de aplicarlo.

Rendimiento

**Los rendimientos pueden variar significativamente dependiendo de la proporción de la mezcla utilizada, el método de aplicación, la porosidad de la superficie y las condiciones del sustrato.*

Almacenamiento Conservar en un lugar seco.
Evite la humedad y la congelación.

Herramientas requeridas

Pulverizador
Escoba de cerdas suaves
Cepillo
Cubo
Taladro mezclador
Llana
Paleta

Vida útil 5 años si se almacena correctamente.
Cerrado y precintado.

Apariencia Líquido blanco lechoso

Olor Ninguno

Embalaje Cubeta de 5 galones / 36 por palet

PRECAUCIÓN

Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice siempre guantes de seguridad, la protección ocular adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.

LIMITACIONES

Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 °C y no excedan de 38 ° C. Los productos Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.

GARANTÍA

Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Portland y por un aplicador profesional o certificado por Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material únicamente.

NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.