

# S-9500 COLOR STAIN™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

## DESCRIPCIÓN

Color Stain de Super-Krete es un colorante base agua. Color Stain está formulado en 20 colores a elegir y proporciona un acabado natural y fresco tanto en superficies viejas o nuevas como en interiores o exteriores. Color Stain es traslúcido por lo que las superficies tratadas no tendrán apariencia de pintadas. Se logran acabados muy similares a los ácidos sin los riesgos y peligros de toxicidad y manejo especial. Color Stain es excelente para lograr acabados viejos en concretos lisos, estampados o texturados. Es muy versátil. Color Stain se utiliza con rociador a baja presión.

## USOS

Revestimientos estampados	Concretos texturados y estampados
Superficies decorativas	Entradas de vehículos
Comercial / Residencial	Piscinas / Pasarelas
Concretos existentes o nuevos	Color a elegir



## VENTAJAS

Base agua	Fácil mantenimiento
Aplicación sencilla	No amarillenta
Hidrófugo	Medioambientalmente seguro
No son ácidos	No tóxico
Resistente a los productos químicos	Un sin fin de posibilidades de color

## CSI SECCIONES RELACIONADAS

03 05 00 - Resultado del trabajo común para el concreto	32 01 26.74 - Recubrimientos de concreto
09 93 00 - Coloración y acabado transparente	32 13 16 - Pavimentos de concreto decorativos
09 94 00 - Acabados decorativos	

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar cualquier producto de Super-Krete, la losa o el sustrato debe estar limpio de selladores, cualquier tipo de sustancias de curado y aceites y grasas. Consulte siempre la especificación S-1 de Super Krete para las pruebas de superficies, limpieza, preparación y los requisitos de porosidad antes de aplicar Color Stain sobre cualquier superficie de hormigón.

**Super-Krete International, Inc. recomienda que todas las aplicaciones de Super-Krete sobre concreto se traten primero con Pene-Krete.**

## APLICACIÓN

Mezclar bien Color Stain antes de su aplicación con rociador. Aplicar una fina capa de Color Stain uniforme, no dejar que se formen charcos. Dejar que la primera mano se seque completamente. Repetir el método de aplicación hasta lograr el aspecto deseado. Pueden ser necesarias dos o tres manos. Aplicar Color Stain con pulverizador o bomba de mano. Color Stain debe ser sellado con sellador transparente para proteger el color y la superficie. Para determinar el sellador apropiado consultar la especificación S-2: Elección de sellador.

# S-9500 COLOR STAIN™

## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

<b>Rendimiento</b> 150sf – 300sf / galón (13,94m <sup>2</sup> – 27,88m <sup>2</sup> ) <i>*Las tasas de cobertura pueden variar, estas son sólo aproximaciones, debido a las condiciones del sustrato, la porosidad de la superficie y el método de aplicación.</i>	<b>Embalaje</b> Botella de 1galón / 4 por caja Cubo de 5 galones / 36 por palet Bidón de 55 galones / 4 por palet
<b>Tiempo de Curado</b> Seco al tacto en aprox. 1 hora Aceptará tráfico de pie en 4 horas. Curado final en 72 horas.	<b>Color</b> 16 colores estándar Colores disponibles
<b>Vida útil</b> 5 años si se almacena correctamente.	<b>Apariencia</b> Líquido de color translúcido
<b>Almacenamiento</b> Conservar en un lugar seco. Evite la humedad y la congelación.	<b>Olor</b> Leve olor acrílico
<b>Herramientas requeridas</b> Aspersor Paleta Esponja Cepillo Aerógrafo Estopa Agua Escoba	<b>Peso específico</b> 1.060
	<b>Porcentaje de Volátiles por peso</b> .54% - .56%
	<b>PRECAUCIÓN</b> Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice siempre guantes de seguridad, la protección ocular adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.

### LIMITACIONES

Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 °C y no excedan de 38 ° C. Los productos Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.

### GARANTÍA

Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Portland y por un aplicador profesional o certificado por Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material únicamente.

NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.

## TÉCNICAS DE COLOR STAIN

Color Stain es base agua, fácil de usar con muy poco trabajo. No contiene sustancias químicas. Color Stain es una alternativa a los ácidos. Color Stain permite combinar colores para lograr el acabado deseado. No son necesarios guantes o equipos de ventilación. No hay reacciones químicas con el hormigón. Mejore cualquier superficie de hormigón con Color Stain.

**APLICACIÓN:** Humedecer la superficie y aplicar Color Stain con esponja, cepillo o rociador. Agite bien Color Stain (no diluir) para garantizar que el contenido esté bien mezclado. Si utiliza pulverizador, filtrar previamente para eliminar posibles sólidos.

*Consejos útiles:* Al aplicar Color Stain, primero utilizar los colores claros o más brillantes en la primera capa y después colores más oscuros. Asegúrese que el primer color está totalmente seco antes de aplicar otro color.

Humedezca previamente la superficie con agua limpia. Rocíe Color Stain sobre la superficie. Utilice un cepillo para extender y eliminar charcos.

**NORMA DE APLICACIÓN:** Aplique Color Stain en una capa uniforme sobre la superficie previamente humedecida. No dejar charcos. Dejar secar la primera mano aproximadamente 1 hora y repetir el método de aplicación. Son necesarias 2 o 3 manos hasta lograr el acabado deseado.

*Sugerencia:* Aplicar colores más claros en primer lugar, dejar secar y luego aplicar colores más oscuros. Para acabados tipo mármol o para crear acabados tipo ácido, humedezca siempre entre aplicaciones.

**ÁREAS DE TRÁFICO PESADO:** Pinte de acuerdo a la aplicación estándar. Dejar secar 24 horas y sellar.

**ACABADO MÁRMOL O MOTEADO:** Aplicar Color Stain con rociador sobre el substrato y barrer para extender el color. Rocíar vapor de agua, esto eliminará las líneas de la escoba y ayudará a la difusión, marmolización del color. Aplicar el color deseado y luego rociar con agua para difundir y marmolizar o matear.